

汽车方向盘硬度测试器 HPE II L

精湛工艺 / 精准测量 / 精益求精


汽车方向盘硬度测试器 HPE II L

汽车方向盘舒适的触感常是客户对高级汽车的诉求，业界首创专为汽车方向盘所设计的HPE II L系列因此诞生。本产品的独特应用性已被许多欧洲汽车大厂所採用，博锐精密的客制化研发能力也再次被业界肯定。可选搭的方向盘中心定位支架和方向盘辅助支撑架让不规则形体的测量更为简单及准确。



参数

电源	100 – 240 VAC ; 50/60 Hz
耗电量	Max. 20 VA
数据显示	精度0.1
数据传输	USB / RS232
液晶显示	240 x 128像素附可调节式亮度
异物防护等级	IP 20
测量时间	1 – 99秒



主要特点



- 测试方式L
- 汽车方向盘专属测试
- 有搭配的定位支架让测试器可稳定的放置在方向盘上测试
- 被多家德国汽车大厂指定选用
- 可数据传输到计算机和HardTest软件搭配使用

应用 / 标准



应用：PUR 泡沫材质，皮质汽车方向盘
测试样品厚度 \geq 6 mm

标准：PV 3931

技术数据



体积	160 x 70 x 40 mm
重量	0.37 kg
弹簧力	806.5 mN
接触压	1 kg mN
测试针	\varnothing 5.0 mm (球体)
测量间距	2.5 mm
材质	铝合金 / 塑料
显示	LCD
电池类型锂电	3.6 V : AA
存储	300 个数据
传输接口	RS 232